



NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Напряжение	230 В
Температурный режим монтажа	от -20 до +50 °С
Температурный режим использования	от -25 до +50
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	<input type="checkbox"/>

\*Возможность монтажа при температуре от -20 до 0°С только при условии использования технического фена.



NEON-NIGHT

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации  
Гирлянды «Дождь»

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку светодиодной гирлянды Neon-Night! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

**Описание и назначение**

Светодиодная гирлянда «Дождь» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких световых дождей в один большой (в зависимости от модели). Используя дождь, можно не только создавать красивые световые композиции или оформлять различные плоскости, например, фасады домов, окна и т.д., но и украшать объемные объекты.

Артикул	Размеры	Цвет свечения	Режим свечения	Соединение, шт	Мощность, Вт	Цвет и материал провода	Количество LED		
235-202	2x4м	Белый	Мерцание	До 4	50	Черный ПВХ	800		
235-251						Белый ПВХ			
235-161	2x6м	Желтый	Постоянное свечение	До 3	70	Черный ПВХ	1140		
235-164		Зеленый							
235-163		Синий							
235-162		Красный							
235-163		Синий							
235-165		Белый							
235-175		Белый							
235-173		Синий							
235-176		Теплый белый							
235-465*		Белый				Эффект дождя		Не соединяются	23
235-186	2x9м	Белый	Мерцание	До 2	135	Черный ПВХ	2200		
235-181		Желтый					Постоянное свечение	110	1800
235-182		Красный			135	2200			
235-183		Синий							
235-185		Белый							
235-193		Синий			Прозрачный ПВХ				
235-195		Белый							
235-196		Теплый белый							
235-493*		Синий			Эффект дождя	Не соединяются		30	Прозрачный ПВХ
235-495*		Белый							

\*Напряжение 24В, класс защиты: 3

## Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблю­дайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте её и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## Сертификация и утилизация

- Продукция соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Изделие экологически безопасно, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.
- Сертификат соответствия: TC.RU.C-CN.0M02.B.07187

## Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +50 °С.
- При соблюдении описанные выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

Обращаем Ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd». **Адрес изготовителя:** Фуксинг роад, Гузhen Шаньчжэнь Сити, Гуандонг КНР, Китай, China, №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong. **Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС-Группа». **Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11.

**E-mail:** info@sds-group.ru Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

## Схематичное изображение гирлянды

