

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Светильник встраиваемый поворотный Багель, Хорека Дарк Лайт, произведенный под торговой маркой REXANT.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светильники моделей Багель, Хорека Дарк Лайт REXANT представляют собой встраиваемые поворотные светильники, которые используются для основной или дополнительной акцентной подсветки помещений. Поворотная конструкция корпуса с линзой позволяет распределить световой поток оптимальным образом и сформировать нужную освещенность. Глубокая декоративная рамка создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Изделие в сборе (светильник) – 1 шт.
2. Упаковка, комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, экз. – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Название	Цвет рамки	Материал корпуса	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К
613-001	Багель	белый	пластик	5	437,5	4000
613-002	Багель	белый	пластик	12	960	4000
613-003	Багель HCL	белый	пластик	9	787	2700-6500
614-001	Хорека Дарк Лайт Голд	золото	алюминий	12	1080	4000
614-002	Хорека Дарк Лайт Блек	черный	алюминий	12	1080	4000
614-003	Хорека Дарк Лайт Сильвер	серебро	алюминий	12	1080	4000
614-004	Хорека Дарк Лайт Овал	белый	алюминий	12	1080	4000
614-005	Хорека Дарк Лайт Круг	белый	алюминий	12	1080	4000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	AC 230/50 Гц
Температурный режим	+1...+40 °С
Источник света	LED
Класс энергоэффективности	A
Индекс цветопередачи	>80 Ra
Цвет корпуса	белый
Коррелированная цветовая температура, К	4000
Коэффициент пульсации	<5%
Тип крепления	встраиваемый

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Монтаж изделия допускается только квалифицированными специалистами и лицами, имеющими специальную подготовку. Работы производятся в соответствии техники безопасности работ и руководства по эксплуатации изделия.

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик.
Температура эксплуатации изделия -30...+40 °С. Относительная влажность не более 80 %.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Товар сертифицирован.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Светильник не работает или работает некорректно:

- проверьте наличие сетевого питания 220 В;
 - проверьте работоспособность лампы, при необходимости замените на новую с соответствующими характеристиками, работы по замене лампы проводите в соответствии Руководства по эксплуатации.
- Если перечисленные выше способы не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+40 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 2 ряда по высоте.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 5, пом.1, комната 3

